



SEGURANÇA
EM NEONATOLOGIA
E ANESTESIA



Lifemed

Conexão com a vida

IP 34
Proteção contra
infiltração

**Touch
Screen**
Otimiza
usabilidade

Sistema DPS
Monitora dinâmicas
da infusão

**Até 8 Modos de
Programação**
Inclusive MODO DOSE

Biblioteca Configurável
Permite customização

Design Moderno
Leve, empilhável e de fácil transporte

Maior Segurança
Reconhecimento automático do tamanho de seringa

Conexão Wi-Fi
Permite conexão com plataforma de monitoramento



✓ Conectividade ✓ Plataforma Lifeview

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IDIOMAS (PRINCIPAIS):

Português, inglês, espanhol

TAMANHOS DE SERINGAS:

(5, 10, 20, 50/60) ml

PESO (SEM EMBALAGEM):

1,7kg

DIMENSÕES (L x C x A):

(242,5 x 111 x 126,5) mm

BATERIA (RECARREGÁVEL):

7,4V – 2.500mAh (Íons de Lítio) - 2 packs

(9 horas de autonomia)

RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DAS SERINGAS HOMOLOGADAS:

Sim

TAXA PRÉ-ALARME DE OCLUSÃO:

3 níveis (300 – 900mmHg)

UNIDADES DE OCLUSÃO:

mmHg, kPa, bar e psi

MODOS DE PROGRAMAÇÃO DE INFUSÃO:

Taxa, Volume/Tempo, Dose, Biblioteca de Drogas, Rampa Acima/Abaixo, Dose de Carregamento, Sequencial e TIVA

MODO DERS:

Sim

MODO DPS:

Sim

BOLUS:

Manual e Automático

PRÉ-DEFINIÇÃO DE BOLUS:

Mínimo: 0,1ml

Máximo: taxa máxima de acordo com tamanho de seringa

TAXA DE KVO:

(0 – 5) ml/h

ANTIBOLUS:

Sim

ERRO MÁXIMO DO SISTEMA:

Mecânico: $\leq \pm 1\%$

Operacional: $\pm 2\%$

TAXA DE BOLUS:

Seringa 5ml: (0,1 – 150) ml/h

Seringa 10ml: (0,1 – 300) ml/h

Seringa 20ml: (0,1 – 600) ml/h

Seringa 50ml: (0,1 – 1.500) ml/h



TAXA DE INFUSÃO:

Seringa 5ml: (100 – 150) ml/h

Seringa 10ml: (100 – 300) ml/h

Seringa 20ml: (100 – 600) ml/h

Seringa 50ml: (100 – 1.500) ml/h

TAXA MÁXIMA EM MODO NEONATAL ATIVADO:

100ml/h

TAXA INCREMENTAL:

0,01ml/h – (0,01 a 99,99) ml/h

0,1ml/h – (100 a 999,99) ml/h

1ml/h – (1.000 a 1.500) ml/h

VAI (VOLUME A INFUNDIR):

0 – 9.999,99ml (incremento 0,01ml)

ALARMES:

VAI próximo ao fim, VAI (infundindo), seringa quase vazia, seringa vazia, pressão elevada, bateria quase descarregada, bateria descarregada (vazia), nenhuma bateria inserida, nenhuma fonte de alimentação, verificar seringa, alarme de aviso, tempo de espera expirado, KVO concluído

VOLUME DE ALARME:

10 níveis, ajustável

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE OPERAÇÃO:

Temperatura: 5 – 40°C

Umidade: 15 – 95%, não condensável

Pressão Atmosférica: 57 / 106kPa

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Temperatura: 20 – 60 °C

Umidade: 10 – 95%, não condensável

Pressão Atmosférica: 57 / 106kPa

COMUNICAÇÃO/WIRELESS:

IrDA

Wireless LAN – opcional

CAPACIDADE DO BANCO DE DADOS (HISTÓRICO):

Mais de 5.000 registros históricos. 30 últimas infusões

BIBLIOTECA DE DROGAS (MEDICAMENTOS):

Até 2.000 rótulos/drogas

MODO NOTURNO:

Sim

BLOQUEIO AUTOMÁTICO DO TECLADO:

Sim

ANVISA nº 10390410111

 Tecnologia
de Infusão

Rua Castilho, 392 - 6º andar - Brooklin Paulista - São Paulo - SP - CEP: 04568-010
Tel.: 11 5564-3232

lifemed
www.lifemed.com.br